

BETA Maschinenbau GmbH & Co. KG
 Nordhäuser Straße 2
 99765 Heringen
 Deutschland

@ betonwerktechnik@beta-mb.de

+49 36333 666-190



Optionen & Zubehör

Quality
 Made in Germany



Randschalung fest



Randschalung klappbar



Randschalung verstellbar




Außenrüttler



Steuerungstechnik



Funkfernbedienung



Heizregister



Magnet-Schaltechnik



Kipp- und Fertigungstische

Zur stationären Herstellung
 von flächigen Betonfertigteilen



Kunden-Spezifikation

Abweichend von unseren Standardmodellen ist auch die Herstellung nach Ihren speziellen Anforderungen möglich.

Kipp & Fertigungstische

BETA Kipptische und Fertigungstische sind robust, jahrzehntelang bewährt und erreichen beim Betonieren sehr gute Maßhaltigkeit und Sichtbetonqualität durch feineben und Hochglanz geschliffene Schalbleche.

Wir liefern komplette Kipptisanlagen - mit Vibrations-technik, Heizung, Schalungen, Magnettechnik, Betonierkübel, Ausfahrwagen und Lagertechnik.



3D KONFIGURATOR
www.beta-mb.de/DECOKT



www.beta-mb.de



Kipptisch KT

Fertigungstisch FT

Modell	Last kg/m ²	Breite m	Länge m	Höhe m	Blech mm
KT 500/3,0x6,0	500	3,0	6,0	0,75	8
KT 500/3,0x8,0	500	3,0	8,0	0,75	8
KT 500/3,0x10,0	500	3,0	10,0	0,75	8
KT 500/3,0x12,0	500	3,0	12,0	0,75	8
KT 500/3,0x16,0	500	3,0	16,0	0,75	8
KT 500/3,0x20,0	500	3,0	20,0	0,75	8
KT 500/3,5x6,0	500	3,5	6,0	0,75	8
KT 500/3,5x8,0	500	3,5	8,0	0,75	8
KT 500/3,5x10,0	500	3,5	10,0	0,75	8
KT 500/3,5x12,0	500	3,5	12,0	0,75	8
KT 750/3,5x16,0	750	3,5	16,0	0,75	8/10
KT 750/3,5x20,0	750	3,5	20,0	0,75	8/10
KT 750/4,0x6,0	750	4,0	6,0	0,75	8/10
KT 750/4,0x8,0	750	4,0	8,0	0,75	8/10
KT 750/4,0x10,0	750	4,0	10,0	0,75	8/10
KT 750/4,0x12,0	750	4,0	12,0	0,75	8/10
KT 750/4,0x16,0	750	4,0	16,0	0,75	8/10
KT 750/4,0x20,0	750	4,0	20,0	0,75	8/10
KT 750/4,5x6,0	750	4,5	6,0	0,75	8/10
KT 750/4,5x8,0	750	4,5	8,0	0,75	8/10
KT 1000/4,5x10,0	1000	4,5	10,0	0,75	10
KT 1000/4,5x12,0	1000	4,5	12,0	0,75	10
KT 1000/4,5x16,0	1000	4,5	16,0	0,75	10
KT 1000/4,5x20,0	1000	4,5	20,0	0,75	10
KT 1000/5,0x6,0	1000	5,0	6,0	0,75	10
KT 1000/5,0x8,0	1000	5,0	8,0	0,75	10
KT 1000/5,0x10,0	1000	5,0	10,0	0,75	10
KT 1000/5,0x12,0	1000	5,0	12,0	0,75	10
KT 1000/5,0x16,0	1000	5,0	16,0	0,75	10
KT 1000/5,0x20,0	1000	5,0	20,0	0,75	10

Modell	Last kg/m ²	Breite m	Länge m	Höhe m	Blech mm
FT 750/3,0x6,0	750	3,0	6,0	0,6	8/10
FT 750/3,0x8,0	750	3,0	8,0	0,6	8/10
FT 750/3,0x10,0	750	3,0	10,0	0,6	8/10
FT 750/3,0x12,0	750	3,0	12,0	0,6	8/10
FT 750/3,0x16,0	750	3,0	16,0	0,6	8/10
FT 750/3,0x20,0	750	3,0	20,0	0,6	8/10
FT 750/3,5x6,0	750	3,5	6,0	0,6	8/10
FT 1000/3,5x10,0	1000	3,5	10,0	0,6	10
FT 1000/3,5x12,0	1000	3,5	12,0	0,6	10
FT 1000/3,5x16,0	1000	3,5	16,0	0,6	10
FT 1000/3,5x20,0	1000	3,5	20,0	0,6	10
FT 1000/4,0x6,0	1000	4,0	6,0	0,6	10
FT 1000/4,0x8,0	1000	4,0	8,0	0,6	10
FT 1000/4,0x10,0	1000	4,0	10,0	0,6	10
FT 1500/4,0x12,0	1500	4,0	12,0	0,6	10
FT 1500/4,0x16,0	1500	4,0	16,0	0,6	10
FT 1500/4,0x20,0	1500	4,0	20,0	0,6	10
FT 1500/4,5x6,0	1500	4,5	6,0	0,6	10
FT 1500/4,5x8,0	1500	4,5	8,0	0,6	10
FT 1500/4,5x10,0	1500	4,5	10,0	0,6	10
FT 1500/4,5x12,0	1500	4,5	12,0	0,6	10
FT 2000/3,0x12,0	2000	3,0	12,0	0,6	10
FT 2000/3,0x16,0	2000	3,0	16,0	0,6	10
FT 2000/3,0x20,0	2000	3,0	20,0	0,6	10
FT 2000/3,5x6,0	2000	3,5	6,0	0,6	10
FT 2000/3,5x8,0	2000	3,5	8,0	0,6	10
FT 2000/3,5x10,0	2000	3,5	10,0	0,6	10
FT 2000/3,5x12,0	2000	3,5	12,0	0,6	10



Standard-Ausführungen

- Schallflächen bis 5 m x 30 m
- Für Betongewichte bis 1.000 kg/m²
- Randschalung optional fest / kippbar / verstellbar
- Hydraulischer Kippvorrichtung
- Heizregister und Vibrationstechnik möglich

Standard-Ausführungen

- Schallflächen bis 5 m x 20 m
- Für Betongewichte bis 2.000 kg/m²
- Randschalung optional fest / kippbar / verstellbar
- Heizregister für Wasser- oder Öl-Betrieb möglich
- Optional mit Vibrationstechnik