



## TGX Trawers do wózek widłowy

Użyj belki podnoszącej do wózka widłowy, aby podnosić i transportować ładunki za pomocą wózka widłowego jak dźwigu.

Nasza belka podnosząca do wózków widłowych jest dostępna dla ładunków o masie do 5,3 tony i imponuje wyjątkowo niską wysokością.

Standardowo belka podnosząca jest wyposażona w centralny hak obrotowy do podnoszenia ładunków, ale można ją również wyposażyć w dodatkowe punkty mocowania, ramiona dźwigu i specjalne przystawki.

Model	Udźwig kg	A mm	B mm	C mm	D mm	Waga kg
TGE 2,0	2.000	430	246	150	70	14
TGE 3,15	3.150	396	274	184	84	19
TGE 5,30	5.000	396	310	184	84	20

### Wskazówki & normy

DIN EN 13155, dyrektywa 2006/42 / WE, DIN EN ISO 12100, DGUV, Zasada 109-017, ucha do haków dźwigowych zgodnie z DIN 15401, Kontrola przed pierwszym uruchomieniem przez kompetentną osobę powołaną przez klienta.

Obszar zastosowania: zmiany obciążeń do 16.000, temperatura od -20 ° do +80 ° C

Gwarancja 12 miesięcy od dostawy (z wyłączeniem części zużywających się). Dostawa z dokumentacją (tabliczka znamionowa z oznakowaniem CE i książeczką kontrolną - Deklaracja zgodności WE, certyfikaty badań, instrukcja obsługi i rysunek wydania).

**LOADLIMIT**



### Specyfikacja klienta

Oprócz naszych standardowych modeli możliwa jest również produkcja zgodnie z Państwem indywidualną specyfikacją.



### Wersje standardowe

- Udźwig 2,0 t - 3,15 t - 5,3 t
- Mocowanie wózka widłowego z blokadą
- Zawieszenie ładunku z hakami obrotowymi
- Możliwość rozbudowy o specjalny osprzęt

**TGB TGX**

**Traversy do palet koszowych stalowy i wózek widłowy**

 Quality  
Made in Germany

